

BOMBAS PRESURIZADORAS EN LÍNEA

BPR-9



BOMBAS PRESURIZADORAS EN LÍNEA

BPR-12



BOMBAS PRESURIZADORAS EN LÍNEA

SERIE BPR



CINBOSA®
Water Pumps

BOMBAS PRESURIZADORAS EN LÍNEA

CARACTERÍSTICAS

- Compacta
- Silenciosa
- Fácil de instalar
- Funcionamiento automático
- Ahorra energía al apagarse después del consumo
- Sensor de flujo que activa a la bomba
- Protector de acero inoxidable que protege al motor de agua
- Filtro que retiene partículas dañinas para la bomba y/o el interruptor

BPR 9 para 1 baño

Presión incremental	9.3 metros de carga (13 psi)
Flujo	6 GPM (26 LPM)
Temp. Máx. del líquido	60°C
Potencia del motor	1/6HP
Peso	2.4 kg

Indicador de flujo incorporado a bomba.

BPR 12 para 2 baño

Presión incremental	2.4 metros de carga (17.5 psi)
Flujo	18 GPM (68 LPM)
Temp. Máx. del líquido	60°C
Potencia del motor	1/3HP
Peso	5.3 kg

Indicador de flujo incorporado a instalación hidráulica.



APLICACIONES

Las bombas presurizadoras residenciales de Little Giant son silenciosas, compactas fáciles de instalar. Son ideales para presurizar diversos puntos de salidas en casas, departamentos, techos y sistemas de calefacción, eléctrico o solar.

También pueden ser instaladas en algunos modelos de refrigeradores que requieren una presión mínima para la producción automática de hielo y agua fresca.

Lavabos



Regaderas



Sistemas de Calefacción



Refrigeradores



INSTALACIÓN



Presión mínima en la succión de 2 metros



RENDIMIENTO

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA FAMILIA SERIE BPR

