



14942786 – 15SC-CIA-RF

No. Parte: 14942786

Modelo: 15SC-CIA-RF

Características

HP	0.75
Frecuencia	60 Hz
Fases	Monofásico
Voltaje (V)	115
Longitud de Cable	20 ft
Tipo de Motor	motor_type_psc
Operación continua	Sí
Protección Contra Sobrecarga Térmica (Sí/No)	Sí

Operación

Flujo Máximo - 60Hz	130 gpm
Flujo Nominal - 60Hz	130 gpm
Carga a Válvula Cerrada - 60Hz	28 ft
Tamaño Máximo de Sólidos	2 "
Tipo de Switch	Flotador mecánico con cable

Líquido

Temperatura máxima del fluido	140 °F
-------------------------------	--------

Materiales de Construcción

Material de la Base de Bomba	Hierro fundido
Material de la Carcasa	Hierro Fundido
Material de la voluta de la bomba	Hierro Fundido
Tipo de Impulsor	Vortex
Material del Impulsor	impeller_material_gf_nylon®
Material de Descarga	Hierro fundido
Material de Rejilla de Succión	intake_screen_material_not_applicable
Material de sujetadores	Acero Inoxidable
Tipo de Balero Superior	Bola
Tipo de balero inferior	Balero
Material del Sello Mecánico	Carbón Cerámica/Nitrilo
Tipo de Sello Mecánico	Sello Mecánico

Instalación

Tipo de descarga	Rosca FNPT
Tamaño de descarga	2 "
Longitud de la Bomba	10.4 "

Peso	39 lb
Peso del Producto con Empaque	40 lb
Longitud de la Caja	11.42 "
Ancho de la Caja	9.84 "
Altura de la Caja	13.78 "
Nivel de Apagado - Rango	Ajustable
Nivel de Encendido - Rango	Ajustable
Altura de la Bomba	15 "
Ancho de la Bomba	9.6 "

Otro

Aprobaciones de Entidades Eléctricas	cCSAus
Tiempo Estándar de Garantía	warranty_standard_P33



CINPROSA®
Water Pumps