

Contar	Descripción
1	MMS 10000  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 96463669 El motor es un motor trifásico del tipo con bobinado húmedo rebobinable con protección contra arena, rodamientos lubricados por el líquido y membrana compensadora de presión. Líquido: Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: 86 °F Líquido máx. a 0,5 m/seg: 95 °F Técnico: Cierre del motor: SIC/SIC Versión de motor: T35 Materiales: Motor: Hierro fundido DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM Class 35-40 Rubber: NBR Instalación: Diámetro de motor: 10 inch Datos eléctricos: Tipo de motor: MMS10000 Potencia nominal - P2: 255 HP Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 3 x 460 V Toler. tensión: +6/-10 % Factor de servicio: 1.15 Intensidad nominal: 405 A Intensidad de arranque: 610 % Cos phi - factor de potencia: 0.82 Velocidad nominal: 3520 rpm Par nominal a plena carga: 438.8 ft lb Par de rotor enclavado: -190 % Momento de inercia: 5.221 lb ft² Eficiencia del motor a carga total: 87 % Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 85 % Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 82 %



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 7/1/2026

Contar	Descripción
1	Tipo de arranque: directo Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Transmisor de temp. incorporado: no Resistencia de los bobinados: 0.037 Ohm Bobinados: PE2/PA Otros: Peso neto: 1280 lb Volumen de transporte: 19.9 ft³ Tarifa personalizada n.º: 85015304

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MMS 10000
Código::	96463669
Número EAN::	5700394780049
Técnico:	
Cierre del motor:	SIC/SIC
Versión de motor:	T35
Materiales:	
Motor:	Hierro fundido
	DIN W.-Nr. 0.6025
	ASTM Class 35-40
Rubber:	NBR
Instalación:	
Diámetro de motor:	10 inch
Líquido:	
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	86 °F
Líquido máx. a 0,5 m/seg:	95 °F
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MMS10000
Potencia nominal - P2:	255 HP
Código KVA:	K
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	3 x 460 V
Toler. tensión:	+6/-10 %
Factor de servicio:	1.15
Intensidad nominal:	405 A
Intensidad de arranque:	610 %
Cos phi - factor de potencia:	0.82
Velocidad nominal:	3520 rpm
Par nominal a plena carga:	438.8 ft lb
Par de rotor enclavado:	-190 %
Momento de inercia:	5.221 lb ft²
Carga axial máx.:	11000 lb
Eficiencia del motor a carga total:	87 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	85 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	82 %
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Protec. térmica:	exterior
Transmisor de temp. incorporado:	no
Resistencia de los bobinados:	0.037 Ohm
Bobinados:	PE2/PA
Otros:	
Peso neto:	1280 lb
Volumen de transporte:	19.9 ft³
Tarifa personalizada n.º:	85015304

