

Contar	Descripción
1	MS 402  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 96465616 El motor es un motor 1-fásico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinetes lubricados por líquido y diafragma compensadora de la presión. Técnico: Cierre del motor: LIPSEAL Homologaciones: CE,EAC,CSACOMP,UR Versión de motor: T40 Materiales: Motor: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalación: Presión ambiente máxima: 217.56 psi Diámetro de motor: 4 inch Datos eléctricos: Tipo de motor: MS402 Tipo de motor monofásico: RSIR Potencia nominal - P2: 0.5 HP Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Toler. tensión: +10/-10 % Factor de servicio: 1.60 Intensidad nominal: 6 A Consumo de intensidad máximo: 6 A Intensidad de arranque: 620 % Cos phi - factor de potencia: 0.76 Velocidad nominal: 3450 rpm Par nominal a plena carga: 1.217 ft lb Par de rotor enclavado: 90 % Par máximo de motor: 210 % Momento de inercia: 0.0119 lb ft² Tipo de arranque: directo



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 7/1/2026

Contar	Descripción
1	Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): B Transmisor de temp. incorporado: no Bobinados: Enamelled Otros: Tarifa personalizada n.º: 85014099

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MS 402
Código::	96465616
Número EAN::	5700394859431
Técnico:	
Cierre del motor:	LIPSEAL
Homologaciones:	CE,EAC,CSACOMP,UR
Modelo:	B
Versión de motor:	T40
Materiales:	
Motor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalación:	
Presión ambiente máxima:	217.56 psi
Diámetro de motor:	4 inch
Pernos de anclaje:	5/16-24 UNF
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS402
Tipo de motor monofásico:	RSIR
Potencia nominal - P2:	0.5 HP
Código KVA:	R
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Toler. tensión:	+10/-10 %
Factor de servicio:	1.60
Intensidad nominal:	6 A
Consumo de intensidad máximo:	6 A
Intensidad de arranque:	620 %
Cos phi - factor de potencia:	0.76
Velocidad nominal:	3450 rpm
Par nominal a plena carga:	1.217 ft lb
Par de rotor enclavado:	90 %
Par máximo de motor:	210 %
Momento de inercia:	0.0119 lb ft²
Carga axial máx.:	772 lb
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	B
Protección de motor integrada:	CONTACTO
Protec. térmica:	interior
Transmisor de temp. incorporado:	no
R a:	4.35 Ohm
R s1:	8.20 Ohm
Bobinados:	Enamelled
Otros:	
Tarifa personalizada n.º:	85014099

